RÉFÉRENCE 629266 · DEA GEKO/X/BS

GEKO/X/BS, bras à glissière avec coulisse en aluminium

GEKO/X/BS transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

À glissière
Type de bras

Aluminium
Coulisse

Selon configuration du montage
Orientation

Portail battant
Usage

Caractéristiques techniques de GEKO/X/BS

Réf. 629266

À glissière Type de bras	**Aluminium** Coulisse	**Selon configuration du montage** Orientation	**Portail battant** Usage
GEKO/X et ANGOLO Application			

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
GEKO/X et ANGOLO

Préparation
Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de GEKO/X/BS

Bras à glissière avec coulisse en aluminium



Les fonctions de GEKO/X/BS

Bras à glissière avec coulisse en aluminium

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

Une intégration adaptée

GEKO/X/BS est destiné à GEKO/X et ANGOLO. Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Installation et réglage

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert GEKO/X/BS ?

Transmet le mouvement du moteur au vantail par un bras guidé dans une coulisse. Cette configuration permet d'adapter l'entraînement du portail à l'espace disponible et à la géométrie de fixation.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Contrôlez les cotes de fixation et les limites d'utilisation du moteur avec un bras à glissière. Vérifiez la course complète du bras et l'absence de point dur avant l'apprentissage.

GEKO/X/BS : Bras à glissière avec coulisse en aluminium

DEA SYSTEM · Référence 629266

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Portail battant	Application	GEKO/X et ANGOLO
Type de bras	À glissière	Coulisse	Aluminium
Orientation	Selon configuration du montage		