

DBB · KVIDRFICG · KIT VISIOPHONE 1 APPEL

KVIDRFICG

Le visiophone connecté 8 pouces avec contrôle d'accès

Répondez depuis le moniteur ou votre smartphone, identifiez les visiteurs et commandez portail ou serrure avec une installation BUS 2 fils complète.

Écran tactile 8 pouces

BUS 2 fils

QR Code · badges NFC

Kit complet · moniteur + platine + alimentation



Voir, répondre et ouvrir où que vous soyez

Le moniteur connecté centralise l'interphonie, les accès, les enregistrements et jusqu'à huit caméras IP ONVIF.

TUYA

Accès à distance avec Tuya

Recevez les appels, consultez la vidéo et commandez les accès depuis un smartphone iOS ou Android.

QR

QR Code temporaire ou permanent

Le moniteur compatible génère des QR Codes pour ouvrir le portail ou la serrure depuis la caméra de la platine.

IP

Conçue pour l'extérieur

Façade aluminium et indices IP65/IK07 pour résister aux conditions extérieures et aux impacts.

Fiche technique KVIDRFICG

KIT COMPLET · 1 APPEL

8 pouces

Écran tactile IPS · 1280 × 800

Wi-Fi 2,4/5 GHz

Connexion 802.11a/b/g/n

Tuya Smart

Application iOS et Android

BUS 2 fils

Connexion non polarisée

2 MP · 125° × 72°

Caméra grand-angle

1080p / 720p

H.265 ou H.264

NFC · 1 000 badges

Contrôle d'accès sans contact

QR Code

Portail ou serrure

MicroSD 512 Go max.

Carte non fournie

8 caméras ONVIF

Vidéosurveillance IP

Full Duplex

Conversation bidirectionnelle

36 V · 36 W

Alimentation VIDALM36

NO/NC · 30 V · 4 A

Relais portail

12 V DC · 700 mA

Sortie serrure

IP65 · IK07

Protection de la platine

200 × 149 × 23,5 mm

Dimensions du moniteur

162 × 82 × 29 mm

Dimensions de la platine

Sans clavier

Version RFIC/NFC et QR Code

Jusqu'à 300 m

Portée maximale du BUS selon le câble

24 à 36 V DC

Alimentation du moniteur VIDM8W

À retenir : Le kit comprend la platine 1 appel, le moniteur VIDM8W, l'alimentation VIDALM36, deux badges utilisateurs et un badge maître. La carte MicroSD n'est pas fournie.

Questions fréquentes sur KVIDRFICG

Le kit fonctionne-t-il sans application mobile ?

Oui. Le moniteur intérieur assure les fonctions principales localement. Le Wi-Fi et Tuya ajoutent l'accès à distance.

Peut-on utiliser le Wi-Fi 5 GHz ?

Oui. Le moniteur VIDM8W accepte les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz compatibles 802.11a/b/g/n.

La carte MicroSD est-elle fournie ?

Non. Une carte MicroSD jusqu'à 512 Go peut être ajoutée pour les enregistrements et personnalisations.

Quelle distance de câblage est possible ?

Elle dépend du câble. La notice indique jusqu'à 300 m sur certaines liaisons et sections, avec le même type de câble sur tout le BUS.

Le manuel et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07	Compatibilité	Gamme DBB VIDEA BUS 2 fils
Application mobile	Tuya Smart - iOS et Android	Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical
Vision nocturne	Smart IR infrarouge	Stockage	Carte MicroSD jusqu'à 512 Go - non fournie
Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A	Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Interface de contrôle d'accès	Sortie Wiegand	Composition du kit	Platine VID1PRFIGG + moniteur VIDM8W + alimentation VIDALM36 + 2 badges utilisateurs + 1 badge maître
Écran	Tactile IPS 8 pouces	Résolution écran	1280 x 800 pixels
Résolution vidéo	Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360	Mode interphone	Audio Full Duplex
Connexion	BUS 2 fils non polarisé	Matériau	Façade en aluminium
Dimensions platine	162 x 82 x 29 mm	Dimensions moniteur	200 x 149 x 23,5 mm
Type de produit	Kit visiophone connecté - 1 appel	Compression vidéo	H.265 par défaut - H.264
Lecteur de badges	RFIC / NFC - jusqu'à 1 000 badges utilisateurs	Déverrouillage QR Code	Portail et serrure avec moniteur compatible
Clavier	Sans clavier	Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte
Sécurité	Alarme anti- arrachement intégrée	Alimentation platine	18 à 36 V DC - 5 W max.
Température platine	-40 °C à +60 °C	Humidité	10 à 90 % HR sans condensation

Wi-Fi

**2,4 GHz et 5 GHz
- 802.11a/b/g/n**

Caméras IP

**Jusqu'à 8
caméras ONVIF**

Alimentation du kit

**VIDALM36 - 36 V
DC, 1 A, 36 W
max.**

Distance de câblage

**Jusqu'à 300 m
selon le câble
utilisé**

Alimentation moniteur

24 à 36 V DC