

DBB · KVIDRFICKPG · KIT VISIOPHONE 1 APPEL

# KVIDRFICKPG

## Le visiophone connecté 8 pouces avec contrôle d'accès

Répondez depuis le moniteur ou votre smartphone, identifiez les visiteurs et commandez portail ou serrure avec une installation BUS 2 fils complète.

Écran tactile 8 pouces

BUS 2 fils

Clavier · 99 codes

Kit complet · moniteur + platine + alimentation



## Voir, répondre et ouvrir où que vous soyez

Le moniteur connecté centralise l'interphonie, les accès, les enregistrements et jusqu'à huit caméras IP ONVIF.

### TUYA

#### Accès à distance avec Tuya

Recevez les appels, consultez la vidéo et commandez les accès depuis un smartphone iOS ou Android.

### QR

#### QR Code temporaire ou permanent

Le moniteur compatible génère des QR Codes pour ouvrir le portail ou la serrure depuis la caméra de la platine.

### 99

#### Clavier tactile rétroéclairé

Jusqu'à 99 codes permettent une gestion pratique des utilisateurs sans badge.

## Fiche technique KVIDRFICKPG

KIT COMPLET · 1 APPEL

### 8 pouces

Écran tactile IPS · 1280 × 800

### Wi-Fi 2,4/5 GHz

Connexion 802.11a/b/g/n

### Tuya Smart

Application iOS et Android

### BUS 2 fils

Connexion non polarisée

### 2 MP · 125° × 72°

Caméra grand-angle

### 1080p / 720p

H.265 ou H.264

### NFC · 1 000 badges

Contrôle d'accès sans contact

### QR Code

Portail ou serrure

### MicroSD 512 Go max.

Carte non fournie

### 8 caméras ONVIF

Vidéosurveillance IP

### Full Duplex

Conversation bidirectionnelle

### 36 V · 36 W

Alimentation VIDALM36

### NO/NC · 30 V · 4 A

Relais portail

### 12 V DC · 700 mA

Sortie serrure

### IP65 · IK07

Protection de la platine

### 200 × 149 × 23,5 mm

Dimensions du moniteur

### 162 × 82 × 29 mm

Dimensions de la platine

### 99 codes

Clavier tactile rétroéclairé

**Jusqu'à 300 m**

Portée maximale du BUS selon le câble

**24 à 36 V DC**

Alimentation du moniteur VIDM8W

**À retenir :** Le kit comprend la platine 1 appel, le moniteur VIDM8W, l'alimentation VIDALM36, deux badges utilisateurs et un badge maître. La carte MicroSD n'est pas fournie.

## Questions fréquentes sur KVIDRFICKPG

**Le kit fonctionne-t-il sans application mobile ?**

Oui. Le moniteur intérieur assure les fonctions principales localement. Le Wi-Fi et Tuya ajoutent l'accès à distance.

**Peut-on utiliser le Wi-Fi 5 GHz ?**

Oui. Le moniteur VIDM8W accepte les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz compatibles 802.11a/b/g/n.

**La carte MicroSD est-elle fournie ?**

Non. Une carte MicroSD jusqu'à 512 Go peut être ajoutée pour les enregistrements et personnalisations.

**Quelle distance de câblage est possible ?**

Elle dépend du câble. La notice indique jusqu'à 300 m sur certaines liaisons et sections, avec le même type de câble sur tout le BUS.

Le manuel et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

## DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                                                   |                        |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau de protection          | IP65 - IK07                                                       | Compatibilité          | Gamme DBB<br>VIDEA BUS 2 fils                                                                                                   |
| Application mobile            | Tuya Smart - iOS<br>et Android                                    | Caméra                 | HD 2 MP - 125°<br>horizontal / 72°<br>vertical                                                                                  |
| Vision nocturne               | Smart IR<br>infrarouge                                            | Stockage               | Carte MicroSD<br>jusqu'à 512 Go -<br>non fournie                                                                                |
| Commande portail              | Relais NO/NC -<br>max. 30 V<br>AC/DC, 4 A                         | Commande serrure       | Sortie max. 12 V<br>DC, 700 mA                                                                                                  |
| Interface de contrôle d'accès | Sortie Wiegand                                                    | Composition du kit     | Platine<br>VID1PRFICKPG +<br>moniteur<br>VIDM8W +<br>alimentation<br>VIDALM36 + 2<br>badges<br>utilisateurs + 1<br>badge maître |
| Écran                         | Tactile IPS 8<br>pouces                                           | Résolution écran       | 1280 x 800<br>pixels                                                                                                            |
| Résolution vidéo              | Flux principal<br>1920 x 1080p /<br>720p - sous-flux<br>640 x 360 | Mode interphone        | Audio Full<br>Duplex                                                                                                            |
| Connexion                     | BUS 2 fils non<br>polarisé                                        | Matériau               | Façade en<br>aluminium                                                                                                          |
| Dimensions platine            | 162 x 82 x 29<br>mm                                               | Dimensions moniteur    | 200 x 149 x 23,5<br>mm                                                                                                          |
| Type de produit               | Kit visiophone<br>connecté - 1<br>appel                           | Compression vidéo      | H.265 par défaut<br>- H.264                                                                                                     |
| Lecteur de badges             | RFIC / NFC -<br>jusqu'à 1 000<br>badges<br>utilisateurs           | Déverrouillage QR Code | Portail et<br>serrure avec<br>moniteur<br>compatible                                                                            |
| Clavier                       | Tactile<br>rétroéclairé -<br>jusqu'à 99 codes                     | Entrées de contrôle    | Bouton de sortie<br>et contact de<br>porte                                                                                      |
| Sécurité                      | Alarme anti-<br>arrachement<br>intégrée                           | Alimentation platine   | 18 à 36 V DC - 5<br>W max.                                                                                                      |
| Température platine           | -40 °C à +60 °C                                                   | Humidité               | 10 à 90 % HR<br>sans<br>condensation                                                                                            |

Wi-Fi

**2,4 GHz et 5 GHz  
- 802.11a/b/g/n**

Caméras IP

**Jusqu'à 8  
caméras ONVIF**

Alimentation du kit

**VIDALM36 - 36 V  
DC, 1 A, 36 W  
max.**

Distance de câblage

**Jusqu'à 300 m  
selon le câble  
utilisé**

Alimentation moniteur

**24 à 36 V DC**