DBB · VID1PG · PLATINE DE RUE 1 APPEL

VID1PG

La platine vidéo 2 fils, seule

Identifiez vos visiteurs, échangez en Full Duplex et pilotez un portail ou une serrure depuis un moniteur VIDEA compatible.

Caméra HD 2 MP · 125° | BUS 2 fils | IP65 · IK07

Platine seule · moniteur et alimentation non inclus



Une platine extérieure conçue pour le système VIDEA

La VID1PG s'intègre à une installation BUS 2 fils compatible pour créer ou compléter un visiophone filaire à un appel.

HD

Caméra grand-angle

Champ de vision de 125° horizontal et 72° vertical, avec vidéo HD 2 MP et vision nocturne Smart IR.

2F

BUS 2 fils non polarisé

Une liaison simplifiée avec le moniteur et l'alimentation compatibles de la gamme DBB VIDEA.

2×

Portail et serrure

Un relais NO/NC pour le portail et une sortie dédiée permettent de commander séparément les deux accès.







Existe aussi en kit KVID G complet

Pour une installation neuve, choisissez l'ensemble déjà composé autour de cette platine.

- Platine de rue VID1PG
- Moniteur tactile blanc VIDM7 de 7 pouces
- Alimentation rail DIN VIDALM18

Découvrir le kit visiophone KVID G

Fiche technique de la VID1PG

PLATINE SEULE · 1 APPEL

BUS 2 fils Connexion non polarisée	**HD 2 MP · 125° H · 72° V** Caméra grand-angle	**1080p / 720p** H.265 ou H.264
Smart IR Vision nocturne infrarouge	**Full Duplex** Avec moniteur compatible	**NO/NC · 30 V · 4 A** Relais portail maximal

12 V DC · 700 mA Sortie serrure maximale	**IP65 · IK07** Protection extérieure	**Aluminium** Façade gris foncé
-40 à +60 °C Température de service	**10 à 90 % HR** Sans condensation	**158 × 78 × 29 mm** Dimensions de la platine
Jusqu'à 200 m Portée maximale du BUS selon le câble	**Bouton de sortie · contact de porte** Entrées de contrôle d'accès	**18 à 36 V DC** Alimentation de la platine via le BUS

À prévoir : cette référence correspond à la platine extérieure seule. Son fonctionnement nécessite un moniteur VIDEA compatible, une alimentation adaptée et le câblage BUS 2 fils.

Questions fréquentes sur la VID1PG

La VID1PG est-elle livrée avec un moniteur ?

Non. La référence VID1PG désigne uniquement la platine de rue. Le moniteur et l'alimentation ne sont pas inclus.

Peut-elle ouvrir un portail et une serrure ?

Oui, lorsqu'elle est intégrée à un système VIDEA compatible : relais portail NO/NC jusqu'à 30 V AC/DC et 4 A, plus sortie serrure jusqu'à 12 V DC et 700 mA.

Est-elle adaptée à une installation extérieure ?

Oui. Sa façade en aluminium bénéficie des indices de protection IP65 et IK07.

Existe-t-elle dans un ensemble complet ?

Oui. Le kit KVID G réunit la platine VID1PG, le moniteur tactile VIDM7 et l'alimentation VIDALM18.

Le manuel KVID G et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07
Compatibilité	Système visiophone DBB VIDEA BUS 2 fils
Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical
Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR sans condensation
Mode interphone	Audio Full Duplex avec moniteur compatible
Matériau	Façade en aluminium
Type de produit	Platine de rue seule - 1 appel
Distance de câblage	Jusqu'à 200 m selon le câble utilisé

Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Alimentation	18 à 36 V DC via BUS 2 fils
Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Résolution vidéo	1080p / 720p - H.265 et H.264
Connexion	BUS 2 fils non polarisé
Dimensions platine	158 x 78 x 29 mm
Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte