DBB · VID1PRFICG · PLATINE DE RUE 1 APPEL

VID1PRFICG

La platine 2 fils avec contrôle d’accès

Complétez une installation VIDEA compatible avec une caméra HD, les badges RFIC/NFC, le QR Code et deux commandes d’ouverture.

Caméra HD 125° · BUS 2 fils · QR Code · badges NFC

Platine seule · moniteur et alimentation non inclus



Une platine extérieure pour sécuriser les accès

La caméra, le lecteur sans contact et les entrées de contrôle sont réunis dans une façade aluminium compacte.

NFC

Jusqu’à 1 000 badges

Ajoutez et supprimez les badges utilisateurs à l’aide du badge maître fourni avec le kit complet.

QR

QR Code temporaire ou permanent

Le moniteur compatible génère des QR Codes pour ouvrir le portail ou la serrure depuis la caméra de la platine.

IP

Conçue pour l’extérieur

Façade aluminium et indices IP65/IK07 pour résister aux conditions extérieures et aux impacts.



Existe aussi en kit complet

Pour une installation neuve, retrouvez cette platine avec le moniteur tactile VIDM8W et l’alimentation VIDALM36.

- Moniteur tactile IPS 8 pouces, 1280 × 800
- Wi-Fi 2,4/5 GHz et application Tuya Smart
- Alimentation VIDALM36, 2 badges utilisateurs et 1 badge maître

Découvrir le kit KVIDRFICG complet

Fiche technique VID1PRFICG

PLATINE SEULE · 1 APPEL

BUS 2 fils Connexion non polarisée	**2 MP · 125° × 72°** Caméra grand-angle	**1080p / 720p** H.265 ou H.264
NFC · 1 000 badges Contrôle d’accès	**QR Code** Portail et serrure	**Full Duplex** Avec moniteur compatible

NO/NC · 30 V · 4 A Relais portail	**12 V DC · 700 mA** Sortie serrure	**IP65 · IK07** Protection extérieure
18 à 36 V DC Alimentation de la platine	**-40 à +60 °C** Température de service	**162 × 82 × 29 mm** Dimensions
Sans clavier Version RFIC/NFC et QR Code	**Jusqu'à 300 m** Portée maximale du BUS selon le câble	

À retenir : Cette référence correspond uniquement à la platine de rue. Un moniteur VIDEA compatible, une alimentation adaptée et le câblage BUS 2 fils sont nécessaires.

Questions fréquentes sur VID1PRFICG

Cette référence comprend-elle le moniteur ?

Non. Il s'agit de la platine seule, destinée à un système DBB VIDEA BUS 2 fils compatible.

Combien de badges peut-on enregistrer ?

La platine accepte jusqu'à 1 000 badges utilisateurs. Le badge maître sert à leur ajout et à leur suppression.

Comment fonctionne le QR Code ?

Le QR Code est créé depuis un moniteur compatible puis présenté devant la caméra pour ouvrir le portail ou la serrure.

Peut-elle commander deux accès ?

Oui. Elle dispose d'un relais portail NO/NC et d'une sortie dédiée à une serrure électrique.

Le manuel et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07
Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical
Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A
Interface de contrôle d’accès	Sortie Wiegand
Mode interphone	Audio Full Duplex
Matériau	Façade en aluminium
Type de produit	Platine de rue seule - 1 appel
Lecteur de badges	RFIC / NFC - jusqu’à 1 000 badges utilisateurs
Clavier	Sans clavier
Sécurité	Alarme anti-arrachement intégrée
Température platine	-40 °C à +60 °C
Distance de câblage	Jusqu’à 300 m selon le câble utilisé

Compatibilité	Gamme DBB VIDEA BUS 2 fils
Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Résolution vidéo	Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360
Connexion	BUS 2 fils non polarisé
Dimensions platine	162 x 82 x 29 mm
Compression vidéo	H.265 par défaut - H.264
Déverrouillage QR Code	Portail et serrure avec moniteur compatible
Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte
Alimentation platine	18 à 36 V DC - 5 W max.
Humidité	10 à 90 % HR sans condensation