RÉFÉRENCE 662050 · DEA LINE-X/L

LINE-X/L, photocellules orientables et synchronisables pour portail

LINE-X/L permet de régler la direction des optiques pour aligner les photocellules sur des supports décalés ou difficiles à placer face à face. Cette paire en saillie offre une portée annoncée de 20 m et un fonctionnement synchronisable.

180°
Optique orientable

20 m
Portée annoncée

Synchronisables
Selon alimentation et réglage

Caractéristiques techniques de LINE-X/L

COD. 662050

Paire de photocellules Type de produit	**En saillie** Installation	**20 m** Portée annoncée	**Orientable à 180°** Optique
Possible en alimentation alternative, selon la notice Synchronisation	**124,60 × 40 × 46 mm** Dimensions (H × L × P)	**BSF, référence 649160** Support associé	

À vérifier avant installation

Conseil technique

Orientation
Régler les optiques pour obtenir un faisceau correctement aligné.

Plusieurs paires
Vérifier les conditions de synchronisation dans la notice du modèle.

Fixation
Prévoir un support stable ; le support BSF est compatible avec ce modèle.

Présentation du DEA LINE-X/L

Photocellules orientables et synchronisables pour portail



Produits associés et compatibilités



LINE-X

Photocellules compactes en saillie pour portail

Voir la fiche produit



LINE-X/LB

Photocellules orientables avec émetteur sur batterie

Voir la fiche produit



BSF

Support pour photocellules DEA LINE-X/L et LINE-X/LB

Voir la fiche produit

Les points forts du DEA LINE-X/L

Faciliter l'alignement sur site

L'orientation des optiques donne davantage de liberté pour positionner les boîtiers. Elle permet d'adapter la direction du faisceau sans déplacer tout le support.

Limiter les interférences entre paires

Le fonctionnement synchronisé est prévu pour certaines installations à plusieurs paires. Il nécessite de respecter l'alimentation et les réglages indiqués par DEA.

Une fixation adaptée au passage

La pose en saillie convient aux piliers et aux supports préparés. Le support BSF est compatible avec LINE-X/L et LINE-X/LB, notamment sur les installations de barrières DEA.

Questions fréquentes

▼ Quelle différence avec LINE-X ?

LINE-X/L possède une optique orientable et un boîtier plus haut. LINE-X est la version compacte à optique fixe.

▼ Cette version fonctionne-t-elle avec un émetteur sur batterie ?

La version à émetteur alimenté par batterie est LINE-X/LB, référence 662051.

LINE-X/L : Photocellules orientables et synchronisables pour portail

DEA SYSTEM · Référence 662050

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Paire de photocellules
Installation	En saillie
Optique	Orientable à 180°
Support associé	BSF, référence 649160
Dimensions (H × L × P)	124,60 × 40 × 46 mm
Portée annoncée	20 m
Synchronisation	Possible en alimentation alternative, selon la notice