RÉFÉRENCE 675610 · DEA 291X/433

291X/433, récepteur radio bicanal 433,92 MHz

291X/433 permet de commander deux fonctions indépendantes depuis vos télécommandes DEA. Sa mémoire de 1000 émetteurs et l'attribution des touches à chaque canal facilitent la gestion d'un accès partagé. Sa connexion NETLINK permet son intégration à notre système de gestion des installations.

433,92 MHz
Fréquence

12 ou 24 V AC/DC
Alimentation

2
Canaux

1000 émetteurs
Capacité mémoire

Caractéristiques techniques de 291X/433

Réf. 675610

433,92 MHz Fréquence	**12 ou 24 V AC/DC** Alimentation	**2** Canaux	**1000 émetteurs** Capacité mémoire
Dip Switch, code fixe, Rolling Code, D.A.R.T. Codages	**0,5 A / 30 V DC** Contacts	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement	**NETLINK par UART** Connectivité
commandes radio DEA en 433,92 MHz Application			

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
commandes radio DEA en 433,92 MHz

Préparation
Sélectionnez la tension avec les DIP-switches avant le raccordement, puis choisissez un codage compatible avec les émetteurs. Installez le récepteur dans un boîtier adapté à l'environnement.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 291X/433

Récepteur radio bicanal 433,92 MHz



Les fonctions de 291X/433

Récepteur radio bicanal 433,92 MHz

Permet de commander deux fonctions indépendantes depuis vos télécommandes DEA. Sa mémoire de 1000 émetteurs et l'attribution des touches à chaque canal facilitent la gestion d'un accès partagé. Sa connexion NETLINK permet son intégration à notre système de gestion des installations.

Une intégration adaptée

291X/433 est destiné à commandes radio DEA en 433,92 MHz. Sélectionnez la tension avec les DIP-switches avant le raccordement, puis choisissez un codage compatible avec les émetteurs. Installez le récepteur dans un boîtier adapté à l'environnement.

Installation et réglage

Sélectionnez la tension avec les DIP-switches avant le raccordement, puis choisissez un codage compatible avec les émetteurs. Installez le récepteur dans un boîtier adapté à l'environnement.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 291X/433 ?

Permet de commander deux fonctions indépendantes depuis vos télécommandes DEA. Sa mémoire de 1000 émetteurs et l'attribution des touches à chaque canal facilitent la gestion d'un accès partagé. Sa connexion NETLINK permet son intégration à notre système de gestion des installations.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Sélectionnez la tension avec les DIP-switches avant le raccordement, puis choisissez un codage compatible avec les émetteurs. Installez le récepteur dans un boîtier adapté à l'environnement.

291X/433 : Récepteur radio bicanal 433,92 MHz

DEA SYSTEM · Référence 675610

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Capacité mémoire	1000 émetteurs
Connectivité	NETLINK par UART
Canaux	2
Contacts	0,5 A / 30 V DC

Alimentation	12 ou 24 V AC/DC
Application	commandes radio DEA en 433,92 MHz
Fréquence	433,92 MHz
Codages	Dip Switch, code fixe, Rolling Code, D.A.R.T.