RÉFÉRENCE 649265 · DEA BOOM/3

BOOM/3, lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Équipez votre barrière avec BOOM/3, notre lisse ronde vernie de 3125 mm et de diamètre 80 mm, munie d'adhésifs réfléchissants rouges 1012. Utilisez l'oméga OMEGA, référence 649270, et choisissez la barrière ainsi que l'équilibrage correspondant à la longueur réellement montée.

3125 mm	80 mm	Vernie
Longueur totale	Diamètre	Finition

Caractéristiques techniques de BOOM/3

Réf. 649265

Lisse ronde Type	**3125 mm** Longueur totale	**80 mm** Diamètre	**Vernie** Finition
Adhésifs réfléchissants rouges 1012 Signalisation	**OMEGA / OMSTOP/N - 649270** Fixation adaptée	**STOP/N et TRAFIK/N** Familles de barrières	

Préparer votre installation

Conseil technique

Longueur
Vérifiez la largeur utile et le dégagement nécessaire à l'ouverture.

Fixation
Montez la lisse dans l'oméga adapté au profil rond.

Équilibrage
Choisissez les ressorts selon la barrière, la longueur finale et les accessoires.

Présentation de BOOM/3

Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière



Les fonctions de BOOM/3

Un profil rond pour contrôler le passage

Le profil de BOOM/3 mesure 3125 mm au total pour un diamètre de 80 mm. La largeur utile dépend de l'engagement dans le support et de l'implantation de la barrière.

Un repérage de la lisse

Les adhésifs réfléchissants rouges 1012 participent au repérage du passage lorsqu'ils reçoivent de la lumière. Contrôlez régulièrement leur état et leur visibilité.

Adapter la configuration complète

Fixez la lisse avec OMEGA / OMSTOP/N, référence 649270. La longueur, les accessoires et le modèle de barrière déterminent l'équilibrage. Sur TRAFIK/N, une lisse de plus de 5 m demande un support fixe ou un pied mobile.

Produits associés et compatibilités



OMEGA / OMSTOP/N

Fixation pour lisses rondes DEA

Voir la fiche produit



1012

Adhésifs réfléchissants rouges pour lisse

Voir la fiche produit



TRAFIK/N

Barrière pour accès intensifs

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ La longueur totale correspond-elle au passage utile ?

Non. BOOM/3 mesure 3125 mm au total. Une partie de la lisse est engagée dans le support.

▼ Cette lisse se monte-t-elle sans autre réglage ?

Non. Après montage, contrôlez l'équilibrage et les réglages de la barrière. Sur TRAFIK/N, prévoyez un support fixe ou mobile au-delà de 5 m.

BOOM/3 : Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Référence 649265

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Vernie
Type	Lisse ronde
Longueur totale	3125 mm
Familles de barrières	STOP/N et TRAFIK/N
Signalisation	Adhésifs réfléchissants rouges 1012
Diamètre	80 mm
Fixation adaptée	OMEGA / OMSTOP/N - 649270