

RÉFÉRENCE 659061 · DEA ROCK/RE

ROCK/RE, chauffage électrique antigel pour borne

ROCK/RE maintient une température adaptée dans le coffrage de la borne lors des périodes de froid. Il complète l'installation pour les sites exposés au gel ; avec ce dispositif, la plage de fonctionnement de ROCK peut atteindre -25 °C.

Chauffage électrique antigel

Type

110 à 250 V

Alimentation

250 W

Puissance maximale

0,8 A

Courant

Caractéristiques techniques de ROCK/RE

Réf. 659061

Chauffage électrique antigel

Type

110 à 250 V

Alimentation

250 W

Puissance maximale

0,8 A

Courant

IP66

Protection

200 °C

Température de l'élément

Thermostat

Régulation recommandée

-25 °C

Température minimale
ROCK avec chauffage

bornes escamotables ROCK

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

bornes escamotables ROCK

Préparation

Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de ROCK/RE

Chauffage électrique antigel pour borne



Les fonctions de ROCK/RE

Chauffage électrique antigel pour borne

Maintient une température adaptée dans le coffrage de la borne lors des périodes de froid. Il complète l'installation pour les sites exposés au gel ; avec ce dispositif, la plage de fonctionnement de ROCK peut atteindre -25 °C.

Une intégration adaptée

ROCK/RE est destiné à bornes escamotables ROCK. Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

Installation et réglage

Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

Produits associés et compatibilités



ROCK/CABLE

Borne escamotable hydraulique pour usage intensif

[Voir la fiche produit](#)



ROCK/CABLE/EL

Borne escamotable hydraulique pour usage intensif

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ À quoi sert ROCK/RE ?

Maintient une température adaptée dans le coffrage de la borne lors des périodes de froid. Il complète l'installation pour les sites exposés au gel ; avec ce dispositif, la plage de fonctionnement de ROCK peut atteindre -25 °C.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Installez le chauffage dans la position indiquée et raccordez-le hors tension. Une régulation par thermostat est recommandée. La température de 200 °C concerne l'élément chauffant et ne correspond pas à la température ambiante admise pour la borne.

ROCK/RE : Chauffage électrique antigel pour borne

DEA SYSTEM · Référence 659061

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	110 à 250 V	Application	bornes escamotables ROCK
Type	Chauffage électrique antigel	Protection	IP66
Puissance maximale	250 W	Courant	0,8 A
Température de l'élément	200 °C	Régulation recommandée	Thermostat
Température minimale ROCK avec chauffage	-25 °C		