RÉFÉRENCE 672660 · DEA GTX2M

GTX2M, télécommande 2 canaux 433,92 MHz clonable

Pilotez vos automatismes avec GTX2M, notre télécommande blanche à 2 canaux en 433,92 MHz. Ses trois codages sélectionnables permettent de l'adapter à un récepteur compatible. Sa fonction clonage facilite la reprise de commandes DEA compatibles.

433,92 MHz
Fréquence radio

2 canaux
Commandes disponibles

Clonable
Fonction radio

Caractéristiques techniques de GTX2M

Réf. 672660

Télécommande radio Type	**2** Nombre de canaux	**433,92 MHz** Fréquence radio	**HCS Rolling Code / DIP SWITCH HT12 / D.A.R.T.** Codages disponibles
HCS Rolling Code Codage par défaut	**Pile lithium CR2032** Alimentation	**50 à 200 m selon les conditions d'installation** Portée radio	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement
Blanc Couleur	**Numéro de série séquentiel** Identification	**Émetteurs DEA compatibles à 433,92 MHz** Fonction clonage	

Préparer votre installation

Conseil technique

Fréquence
Vérifiez que le récepteur fonctionne en 433,92 MHz. Un récepteur 868 MHz ne convient pas à ce modèle.

Codage
La fréquence ne suffit pas : le récepteur doit également accepter le codage choisi. D.A.R.T. nécessite un récepteur configuré dans ce mode.

Mémorisation
Appliquez la procédure du récepteur pour enregistrer la commande. La portée dépend de l'environnement, des obstacles et de l'antenne.

Présentation de GTX2M

Télécommande 2 canaux 433,92 MHz clonable



Les fonctions de GTX2M

2 commandes à portée de main

GTX2M dispose de 2 canaux pour commander les fonctions mémorisées sur vos récepteurs. Chaque bouton transmet sa commande radio : ouverture du portail, accès piéton ou autre fonction selon la configuration de votre installation.

Trois codages, une configuration adaptée

HCS Rolling Code, DIP SWITCH HT12 ou D.A.R.T. : choisissez le codage pris en charge par votre récepteur. Le réglage d'usine utilise HCS Rolling Code. Le voyant permet d'identifier le mode sélectionné : rouge, vert ou alternance rouge et verte.

Copier une commande compatible

Le mode clonable permet de mémoriser sur chaque bouton un signal provenant d'un émetteur DEA compatible en 433,92 MHz. Suivez les positions des deux télécommandes et la procédure de la notice. Le voyant vert clignotant identifie le signal cloné.

Produits associés et compatibilités



GTX2

Télécommande 2 canaux 433,92 MHz

Voir la fiche produit



GTX4

Télécommande 4 canaux 433,92 MHz

Voir la fiche produit



GTX4M

Télécommande 4 canaux 433,92 MHz clonable

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ GTX2M fonctionne-t-elle avec tous les portails ?

La compatibilité dépend du récepteur radio et de son codage, pas uniquement du portail. Vérifiez la fréquence 433,92 MHz et le mode accepté avant de programmer la télécommande.

▼ Peut-on cloner GTX2M ?

Ce modèle dispose d'une fonction de clonage de signaux DEA compatibles en 433,92 MHz. Cette fonction ne garantit pas la copie de tous les émetteurs ni de tous les codages.

▼ Quelle est la portée radio ?

La portée annoncée est de 50 à 200 m. Elle varie avec l'environnement, les obstacles, les interférences et la position de l'antenne du récepteur.

▼ Quelle pile utiliser ?

Utilisez une pile lithium CR2032. Respectez les consignes de la notice et vérifiez que le logement de pile se referme correctement.

GTX2M : Télécommande 2 canaux 433,92 MHz clonable

Référence 672660

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Fréquence radio	433,92 MHz	Alimentation	Pile lithium CR2032
Portée radio	50 à 200 m selon les conditions d'installation	Type	Télécommande radio
Nombre de canaux	2	Codages disponibles	HCS Rolling Code / DIP SWITCH HT12 / D.A.R.T.
Codage par défaut	HCS Rolling Code	Identification	Numéro de série séquentiel
Fonction clonage	Émetteurs DEA compatibles à 433,92 MHz		