

RÉFÉRENCE 616003 · DEA REV

REV220/M, moteur coulissant 230V irréversible pour portail jusqu'à 1400 kg

Le **REV220/M** est un moteur DEA pour **portails coulissants collectifs et industriels**. Cette version **230V avec platine NET230N** est adaptée aux portails jusqu'à **1400 kg**, avec **fins de course magnétiques**, encodeur, ventilation forcée et réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture comme en fermeture.

1400 kg

Adapté aux portails coulissants lourds, collectifs ou industriels.

Irréversible

Motorisation conçue pour maintenir le portail verrouillé mécaniquement.

Fins de course magnétiques

Lecture fiable de la position, même en conditions difficiles.

Caractéristiques techniques du REV220/M

COD. 616003

230V

Alimentation moteur

NET230N

Platine électronique intégrée

1400 kg

Poids maximal du portail

10 m/min

Vitesse de déplacement du portail

500 W

Puissance maximale absorbée

900 N

Poussée maximale

Encodeur

Contrôle du mouvement et détection d'obstacles

Magnétique

Fin de course magnétique

Irréversible

Déverrouillage manuel par clé en cas de besoin

IP44

Indice de protection

-20°C +50°C

Température de fonctionnement

< 70 dBA

Pression sonore

À vérifier avant installation

Conseil technique

Crémaillère à prévoir

Choisir une crémaillère adaptée au poids et à la structure du portail, par exemple la crémaillère acier 30x12.

Sécurités obligatoires

Prévoir photocellules, barres palpeuses et signalisation selon la configuration du site.

Déverrouillage manuel

Le moteur est irréversible : en cas de coupure, le déverrouillage manuel se fait par clé.

Usage intensif

Version 230V ventilée avec encodeur, adaptée aux accès collectifs ou industriels.


Exemple d'installation type DEA REV

Une motorisation coulissante robuste pour accès collectifs, industriels et sites intensifs.

EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE



DIMENSIONS



* art. REV220/RF - REV220RFM

**art. REV220 - REV220/M - REV24/F - REV24/M - REV24/M BOOST

Produits associés à l'installation type

1



REV220/M

Moteur coulissant 230V irréversible pour portail jusqu'à 1400 kg

[Voir la fiche produit](#)

2



Crémaillère 113

Crémaillère zinguée 30x12 avec entretoises

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

[Voir la fiche produit](#)

5



COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

[Voir la fiche produit](#)

6



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)

+



Panneau 127

Panneau de signalisation en français, en option

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du moteur DEA REV220/M

Un moteur coulissant robuste, précis et adapté aux portails lourds.




Matériaux performants

Le moteur pour portails coulissants **REV** est robuste grâce à des matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, comme les engrenages en métal et la base en aluminium.



Sûr et fiable dans toutes les situations

REV est équipé d'un système de détection de la course par **encodeur**. La platine commande le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.



Neige et verglas ? Aucun problème

Les **fins de course magnétiques** assurent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture. Le mouvement reste calibré, même lorsque la crémaillère est exposée à la neige, au verglas ou aux conditions difficiles.



Ventilation forcée pour usage intensif

En version 230V, REV dispose d'un système de **ventilation forcée** qui fonctionne lorsque le portail est en mouvement. La chaleur interne est mieux évacuée, ce qui limite l'usure et améliore la durée de vie du moteur.



Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible de piloter le portail depuis un smartphone. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut aussi être consulté à distance.



Déverrouillage manuel par clé

Le **REV220/M** est une version irréversible. En cas de coupure de courant, le portail peut être manœuvré après déverrouillage manuel avec la clé prévue.

REV220/M : le moteur DEA 230V irréversible pour portail coulissant lourd

Une motorisation robuste avec NET230N, encodeur, fins de course magnétiques, ventilation forcée et réglage de vitesse/ralentissement, pensée pour les portails coulissants collectifs, industriels et intensifs.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	1400 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Fins de course	Magnétiques
Encodeur	Oui	Moteur réversible	Non
Niveau de protection	IP44	Puissance maximale absorbée	500 W
Force de poussée maximale	900 N	Vitesse de déplacement	10 m/min
Température de fonctionnement	-20 °C +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET230 N		