

RÉFÉRENCE 621262 · DEA GHOST 100

GHOST 100/24CL, moteur enterré pour portail battant jusqu'à 3,5 m

Le **DEA GHOST 100/24CL** est un **automatisme enterré rapide 24V** pour portails battants. Invisible une fois installé, il convient aux vantaux jusqu'à **3,5 m** et jusqu'à **400 kg** selon les limites d'utilisation. Son câble d'alimentation de **8 m** est inclus.

24V

Version électromécanique 24V pour portail battant.

Jusqu'à 3,5 m

Pour vantail jusqu'à 400 kg selon la longueur et les limites d'utilisation.

14 s

Temps indicatif d'ouverture à 90° selon les caractéristiques de l'installation.

Caractéristiques techniques du GHOST 100

COD. 621262

40 cycles/h

Cycle de travail (manœuvres/h)

3,5 m

Longueur maximale du vantail

400 kg

Poids maximal selon longueur du vantail

24V

Alimentation moteur

14 s

Temps d'ouverture à 90°

200 Nm

Couple maximal

50 W

Puissance maximale absorbée

NET24N/C

Platine de commande à prévoir

180°

Avec dispositif 116G/N en option

8 m

Câble d'alimentation inclus

Butées intégrées

Fins de course mécaniques incluses

IP67

Niveau de protection

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

100

manœuvres/24 h

Nombre maximal de manœuvres sur 24 heures

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

< 70 dBA

Pression acoustique en fonctionnement

À vérifier avant installation

Conseil technique

Moteur seul

Le caisson de fondation et la platine NET24N/C sont à prévoir séparément.

Caisson 215 ou 215I

Choisir le caisson traité par cataphorèse ou la version en acier inoxydable.

Butées intégrées

Les butées mécaniques permettent une installation sans butées au sol.

Électro-serrure

Obligatoire si le vantail dépasse 2 m et à prévoir selon le vent ou la structure.

Présentation de l'automatisme enterré DEA GHOST 100

Une motorisation invisible, robuste et protégée pour portail battant résidentiel.



Produits associés à l'installation type

1



GHOST 100/24CL

Moteur enterré 24V pour portail battant jusqu'à 3,5 m

[Voir la fiche produit](#)

1



Caisson 215

Caisson de fondation traité par cataphorèse avec déverrouillage

[Voir la fiche produit](#)

2



NET24N/C

Armoire électronique 24V adaptée au GHOST 100

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

6



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du moteur DEA GHOST 100

Une motorisation enterrée invisible, résistante et simple à intégrer.




Matériaux résistants à la corrosion

Le moteur **GHOST 100** utilise des engrenages métalliques et des composants externes en aluminium et en acier. Son corps monobloc en aluminium avec traitement par cataphorèse renforce sa robustesse et sa protection.




Ouverture jusqu'à 180°

Avec le dispositif à chaîne **116G/N** disponible en option, le vantail peut s'ouvrir jusqu'à 180°. Cette solution est utile dans les passages étroits et les entrées où la circulation est contrainte.



Installation rapide et propre

Les **butées mécaniques intégrées** arrêtent le vantail sans imposer de butées au sol. L'installation reste plus simple, propre et invisible.



Encodeur disponible selon la version

La version **GHOST 100/ENCL réf. 621253** intègre un encodeur. Il n'est pas inclus sur cette référence 621262.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant ou de défaut technique, le mécanisme peut être **déverrouillé manuellement** depuis l'intérieur afin de manœuvrer le portail.



Pilotage depuis smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAUZER, le portail peut être commandé depuis un smartphone et son état consulté à distance selon les accessoires installés.

GHOST 100/24CL : le moteur DEA enterré pour portail battant jusqu'à 3,5 m

Une solution 24V jusqu'à 400 kg, protection IP67, câble de 8 m et butées mécaniques intégrées, avec platine NET24N/C et caisson de fondation à prévoir séparément.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	400 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Fins de course	Butées mécaniques intégrées
Longueur maximale du vantail	3,5 m	Existe en version KIT :	Ref. 621617
Niveau de protection	IP67	Puissance maximale absorbée	50 W
Couple maximal	200 Nm	Cycle de travail	40 cycles/h
Manœuvres maximales en 24 h	100 manœuvres/24 h	Temps d'ouverture à 90°	14 s
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET24 N/C		