

RÉFÉRENCE 624033 · DEA OLI/N

OLI 605N, vérin hydraulique pour portail battant grand et lourd

Le **DEA OLI 605N** est un vérin hydraulique 230V conçu pour un usage intensif. Cette version rapide convient aux vantaux jusqu'à **2,5 m**, avec une course de **400 mm**.

230V

Motorisation hydraulique pour portail battant.

Jusqu'à 2,5 m

Longueur maximale du vantail pour cette référence.

400 mm

Course du vérin selon la version choisie.

Caractéristiques techniques du OLI 605N

COD. 624033

Autobloquant

Configuration hydraulique

50 cycles/h

Cycle de travail (manœuvres/h)

2,5 m

Longueur maximale du vantail

400 mm

Course du vérin

31 s

Temps d'ouverture à 90°

3980 N

Force de poussée maximale

3200 N

Force de traction maximale

290 W

Puissance maximale absorbée

NET230N/C

Platine de commande à prévoir

IP55

Niveau de protection

13 kg

Poids avec emballage indiqué au tableau technique

Fixations à souder

Plaques art. 0/353-0/653 incluses

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

230V ~ ±10 %

Alimentation moteur 50/60 Hz

8 µF

Condensateur incorporé

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

130 °C

Protection thermique du moteur

< 70 dBA

Pression sonore

AGIP Arnica A15

Huile hydraulique indiquée par DEA

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir

La platine NET230N/C réf. 677610 avec boîtier est vendue séparément.

Électro-serrure

À installer si le vantail dépasse 2 m ou avec un modèle réversible ; le vent et la structure peuvent aussi la rendre nécessaire.

Limites d'utilisation

Le poids admissible dépend de la longueur, de la hauteur, de la structure du vantail et de son exposition au vent.

Sécurité

Prévoir les dispositifs de sécurité externes conformes à la norme EN 12978 pour respecter les limites de force.

L'automatisme hydraulique DEA OLI/N

Une gamme robuste pour portails battants grands et lourds, disponible en plusieurs courses et configurations hydrauliques.




Présentation et dimensions du DEA OLI/N

Schéma d'installation type et dimensions des versions à course 270 mm et 400 mm.



DIMENSIONS



Produits associés à l'installation type

1



OLI 605N

Vérin hydraulique 230V pour vantail jusqu'à 2,5 m

[Voir la fiche produit](#)

2



NET230N/C

Armoire électronique 230V avec boîtier pour OLI/N

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)

Accessoires spécifiques OLI/N disponibles



OLI/SFR

Plaques de fixation à visser et réglables pour vérin OLI/N

[Voir la fiche produit](#)



COL515

Câble inox de sécurité antichute des battants

[Voir la fiche produit](#)



KIT ADA/FKS

Kit d'adaptation OLI/N pour entraxe 960 mm et course 270 mm

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA OLI/N

Une motorisation hydraulique polyvalente, robuste et connectable pour les installations exigeantes.



Deux courses disponibles

La gamme OLI/N existe en version courte avec une **course de 270 mm** et en version longue avec une **course de 400 mm**, pour s'adapter aux dimensions du vantail.



Matériaux robustes

Le vérin hydraulique OLI/N est conçu avec des matériaux résistants pour motoriser des portails battants grands et lourds dans le cadre d'un usage intensif.



Versions autobloquantes

Les versions autobloquantes maintiennent le vantail en position lorsque le moteur s'arrête. La gamme comprend également des versions réversibles selon les besoins de l'installation.




Déverrouillage d'urgence

Le dispositif de déverrouillage par clé personnalisée permet une intervention manuelle simple lorsque la configuration du moteur l'exige.



Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l'application DEAuser permet de piloter le portail depuis un smartphone sans utiliser de clé ni d'émetteur.



Compatible NETLINK et NETCOM

Associé à la platine NET230N/C, OLI/N s'intègre à l'écosystème NETLINK et aux outils NETCOM pour faciliter l'installation, la maintenance et la gestion.

OLI 605N : le vérin hydraulique DEA 230V pour vantail jusqu'à 2,5 m

Course 400 mm, Autobloquant, 50 cycles/h, protection IP55 et platine NET230N/C à prévoir séparément.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V ~ ±10 %
---------------------	---------------

Intensité d'utilisation	Intensive
-------------------------	-----------

Moteur réversible	Non
-------------------	-----

Longueur maximale du vantail	2,5 m
------------------------------	-------

Course	400 mm
--------	--------

Niveau de protection	IP55
----------------------	------

Puissance maximale absorbée	290 W
-----------------------------	-------

Force de poussée maximale	3980 N
---------------------------	--------

Force de traction maximale	3200 N
----------------------------	--------

Cycle de travail	50 cycles/h
------------------	-------------

Temps d'ouverture à 90°	31 s
-------------------------	------

Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
-------------------------------	--------------

Pression sonore	< 70 dBA
-----------------	----------

Platine de commande	NET230 N/C
---------------------	------------

Poids avec emballage	13 kg
----------------------	-------