

RÉFÉRENCE 624055 · DEA OLI/N

OLI 602LAN, vérin hydraulique pour portail battant grand et lourd

Le **DEA OLI 602LAN** est un vérin hydraulique 230V conçu pour un usage intensif. Cette version lente convient aux vantaux jusqu'à **2,5 m**, avec une course de **270 mm**.

230V

Motorisation hydraulique pour portail battant.

Jusqu'à 2,5 m

Longueur maximale du vantail pour cette référence.

270 mm

Course du vérin selon la version choisie.

Caractéristiques techniques du OLI 602LAN

COD. 624055

Réversible seulement en ouverture

Configuration hydraulique

50 cycles/h

Cycle de travail
(manœuvres/h)

2,5 m

Longueur maximale du
vantail

270 mm

Course du vérin

30 s

Temps d'ouverture à 90°

5600 N

Force de poussée
maximale

4460 N

Force de traction maximale

290 W

Puissance maximale
absorbée

NET230N/C

Platine de commande à
prévoir

IP55

Niveau de protection

11,4 kg

Poids avec emballage
indiqué au tableau
technique

Fixations à souder

Plaques art. 0/353-0/653
incluses

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

230V ~ ±10 %

Alimentation moteur 50/60
Hz

8 µF

Condensateur incorporé

-20 à +50 °C

Température de
fonctionnement

130 °C

Protection thermique du
moteur

< 70 dBA

Pression sonore

AGIP Arnica A15

Huile hydraulique indiquée
par DEA

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir

La platine NET230N/C réf. 677610 avec boîtier est vendue séparément.

Électro-serrure

À installer si le vantail dépasse 2 m ou avec un modèle réversible ; le vent et la structure peuvent aussi la rendre nécessaire.

Limites d'utilisation

Le poids admissible dépend de la longueur, de la hauteur, de la structure du vantail et de son exposition au vent.

Sécurité

Prévoir les dispositifs de sécurité externes conformes à la norme EN 12978 pour respecter les limites de force.

L'automatisme hydraulique DEA OLI/N

Une gamme robuste pour portails battants grands et lourds, disponible en plusieurs courses et configurations hydrauliques.




Présentation et dimensions du DEA OLI/N

Schéma d'installation type et dimensions des versions à course 270 mm et 400 mm.



DIMENSIONS



Produits associés à l'installation type

1



OLI 602LAN

Vérin hydraulique 230V pour vantail jusqu'à 2,5 m

[Voir la fiche produit](#)

2



NET230N/C

Armoire électronique 230V avec boîtier pour OLI/N

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)

Accessoires spécifiques OLI/N disponibles



OLI/SFR

Plaques de fixation à visser et réglables pour vérin OLI/N

[Voir la fiche produit](#)



COL515

Câble inox de sécurité antichute des battants

[Voir la fiche produit](#)



KIT ADA/FKS

Kit d'adaptation OLI/N pour entraxe 960 mm et course 270 mm

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA OLI/N

Une motorisation hydraulique polyvalente, robuste et connectable pour les installations exigeantes.



Deux courses disponibles

La gamme OLI/N existe en version courte avec une **course de 270 mm** et en version longue avec une **course de 400 mm**, pour s'adapter aux dimensions du vantail.



Matériaux robustes

Le vérin hydraulique OLI/N est conçu avec des matériaux résistants pour motoriser des portails battants grands et lourds dans le cadre d'un usage intensif.



Versions autobloquantes

Les versions autobloquantes maintiennent le vantail en position lorsque le moteur s'arrête. La gamme comprend également des versions réversibles selon les besoins de l'installation.




Déverrouillage d'urgence

Le dispositif de déverrouillage par clé personnalisée permet une intervention manuelle simple lorsque la configuration du moteur l'exige.



Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l'application DEAuser permet de piloter le portail depuis un smartphone sans utiliser de clé ni d'émetteur.



Compatible NETLINK et NETCOM

Associé à la platine NET230N/C, OLI/N s'intègre à l'écosystème NETLINK et aux outils NETCOM pour faciliter l'installation, la maintenance et la gestion.

OLI 602LAN : le vérin hydraulique DEA 230V pour vantail jusqu'à 2,5 m

Course 270 mm, Réversible seulement en ouverture, 50 cycles/h, protection IP55 et platine NET230N/C à prévoir séparément.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

230 V ~ ±10 %

Intensité d'utilisation

Intensive

Moteur réversible

Oui

Longueur maximale du vantail

2,5 m

Course

270 mm

Niveau de protection

IP55

Puissance maximale absorbée

290 W

Force de poussée maximale

5600 N

Force de traction maximale

4460 N

Cycle de travail

50 cycles/h

Temps d'ouverture à 90°

30 s

Température de
fonctionnement

-20 à +50 °C

Pression sonore

< 70 dBA

Platine de commande

NET230 N/C

Poids avec emballage

11,4 kg