RÉFÉRENCE 629280 · DEA GEKO/SF

GEKO/SF, déverrouillage extérieur par câble

GEKO/SF permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

Déverrouillage mécanique par câble
Type

4,5 m
Longueur du câble

BLINDOS
Commande extérieure

Passage en manœuvre manuelle
Fonction

Caractéristiques techniques de GEKO/SF

Réf. 629280

Déverrouillage mécanique par câble
Type

4,5 m
Longueur du câble

BLINDOS
Commande extérieure

Passage en manœuvre manuelle
Fonction

GEKO et GEKO/X
Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
GEKO et GEKO/X

Préparation
Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de GEKO/SF

Déverrouillage extérieur par câble



Les fonctions de GEKO/SF

Déverrouillage extérieur par câble

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

Une intégration adaptée

GEKO/SF est destiné à GEKO et GEKO/X. Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

Installation et réglage

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

Produits associés et compatibilités



BLINDOS

Boîte de sécurité pour déverrouillage extérieur

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ À quoi sert GEKO/SF ?

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

GEKO/SF : Déverrouillage extérieur par câble

DEA SYSTEM · Référence 629280

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	**Passage en manœuvre manuelle**
Application	**GEKO et GEKO/X**
Commande extérieure	**BLINDOS**
Longueur du câble	**4,5 m**
Type	**Déverrouillage mécanique par câble**