

RÉFÉRENCE 649174 · DEA STRIP-LED

STRIP-LED, ruban LED de 8 m pour signalisation de lisse de barrière

STRIP-LED apporte une signalisation rouge et verte le long de la lisse de barrière. Son ruban de 8 m se prépare selon la longueur et la configuration de la lisse, avec une alimentation 24 V DC adaptée. Notre accessoire complète la visibilité de l'accès directement sur l'élément qui ferme le passage.

8 m

Ruban à adapter à la lisse

Rouge / vert

Signalisation lumineuse

Sur la lisse

Repère visible au passage

Caractéristiques techniques de STRIP-LED

Réf. 649174

8 m

Longueur du ruban

Rouge et vert

Couleurs

Lisse de barrière compatible

Emplacement

24 V DC, alimentation à prévoir

Alimentation

PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N, selon lisse et montage

Compatibilité

Silicone et/ou adhésif double face, selon la notice

Fixation

Préparer votre installation

Conseil technique

Lisse et barrières

Vérifier la compatibilité de la lisse et le cheminement du câble.

Extrémités du ruban

Respecter le montage et l'étanchéité des extrémités après adaptation.

Alimentation adaptée

Contrôler la consommation, la commande et l'alimentation supplémentaire éventuelle.

Présentation de STRIP-LED

Ruban LED de 8 m pour signalisation de lisse de barrière



Les fonctions de STRIP-LED

Éclairer l'élément de fermeture

Le ruban se fixe sur la lisse selon le montage prévu. Les protections latérales et les extrémités se remettent en place après la préparation de la bande et le passage du câble.

Préparer la bonne longueur

La bande peut être adaptée au montage selon la notice. Lorsqu'une partie en excès est coupée, le bouchon en caoutchouc doit être récupéré puis fixé au silicone sur la nouvelle extrémité utile.

Accorder lumière et mouvement

Le câblage et les paramètres de l'ensemble déterminent l'usage du rouge et du vert. Contrôlez la consommation du ruban et la capacité de la source 24 V, particulièrement en éclairage permanent.

Produits associés et compatibilités



LED/B

Bande LED pour caisson de barrière PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N

[Voir la fiche produit](#)



SMFLED24/2

Feux de signalisation LED rouge et vert en 24 V DC

[Voir la fiche produit](#)



SMFLED230/2

Feux de signalisation LED rouge et vert en 230 V AC

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Le ruban comprend-il une alimentation ?

Cette référence est le ruban de 8 m sans adaptateur secteur. L'alimentation se choisit selon la barrière et le fonctionnement souhaité.

▼ Peut-on raccourcir la bande ?

La notice décrit l'adaptation de la bande : récupérez le bouchon de la partie coupée et fixez-le au silicone à la nouvelle extrémité utile.

STRIP-LED : Ruban LED de 8 m pour signalisation de lisse de barrière

DEA SYSTEM · Référence 649174

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N, selon lisse et montage	Alimentation	24 V DC, alimentation à prévoir
Longueur du ruban	8 m	Couleurs	Rouge et vert
Emplacement	Lisse de barrière compatible	Fixation	Silicone et/ou adhésif double face, selon la notice