

RÉFÉRENCE 663090 · DEA GT-KEY

GT-KEY, sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

GT-KEY offre une commande locale simple et contrôlée par clé. Son corps en aluminium anti-vandale protège le mécanisme et permet un accès à la commande réservé aux détenteurs de la clé. Il s'intègre aux commandes ouverture/arrêt ou à action maintenue, selon le câblage de l'automatisme.

Aluminium anti-vandale

Matériau

En saillie

Montage

70 × 102 × 55 mm

Dimensions

IP54

Protection

Caractéristiques techniques de GT-KEY

Réf. 663090

Aluminium anti-vandale

Matériau

En saillie

Montage

70 × 102 × 55 mm

Dimensions

IP54

Protection

250 V AC / 125 V DC

Tension maximale des contacts

16 A AC / 0,6 A DC

Charge résistive maximale

10 A AC / 0,6 A DC

Charge inductive maximale

Ouverture/arrêt ou action maintenue

Commande

circuits de commande de portes, portails et barrières

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

circuits de commande de portes, portails et barrières

Préparation

Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale



Les fonctions de GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Offre une commande locale simple et contrôlée par clé. Son corps en aluminium anti-vandale protège le mécanisme et permet un accès à la commande réservé aux détenteurs de la clé. Il s'intègre aux commandes ouverture/arrêt ou à action maintenue, selon le câblage de l'automatisme.

Une intégration adaptée

GT-KEY est destiné à circuits de commande de portes, portails et barrières. Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

Installation et réglage

Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

Produits associés et compatibilités



GT-KEY/SB

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)



GT-KEY/I

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ À quoi sert GT-KEY ?

Offre une commande locale simple et contrôlée par clé. Son corps en aluminium anti-vandale protège le mécanisme et permet un accès à la commande réservé aux détenteurs de la clé. Il s'intègre aux commandes ouverture/arrêt ou à action maintenue, selon le câblage de l'automatisme.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Reliez le sélecteur à la terre et respectez le schéma correspondant à la commande souhaitée. Pour ouvrir le boîtier, maintenez la clé tournée. Le déverrouillage à câble de la version SB exige une motorisation compatible et une course d'environ 10 mm.

GT-KEY : Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

DEA SYSTEM · Référence 663090

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	70 × 102 × 55 mm	Matériau	Aluminium anti-vandale
Montage	En saillie	Application	circuits de commande de portes, portails et barrières
Tension maximale des contacts	250 V AC / 125 V DC	Commande	Ouverture/arrêt ou action maintenue
Protection	IP54	Charge résistive maximale	16 A AC / 0,6 A DC
Charge inductive maximale	10 A AC / 0,6 A DC		