RÉFÉRENCE 672920 · DEA D-BAND KIT

D-BAND KIT, transmission radio pour barres palpeuses

D-BAND KIT transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

Kit émetteur-récepteur
Type

868,95 et 869,85 MHz
Fréquences

2 piles lithium 3 V CR2032
Alimentation émetteur

IP55
Protection

Caractéristiques techniques de D-BAND KIT

Réf. 672920

Kit émetteur-récepteur Type	**868,95 et 869,85 MHz** Fréquences	**2 piles lithium 3 V CR2032** Alimentation émetteur	**IP55** Protection
-35 à +55 °C Température de fonctionnement	**100 m** Portée nominale	**60 ms** Temps de réaction	**7 émetteurs par canal** Capacité récepteur
2 canaux Sorties récepteur	**12/24 V AC/DC** Alimentation récepteur	**barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles** Application	

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles

Préparation
Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de D-BAND KIT

Transmission radio pour barres palpeuses



Les fonctions de D-BAND KIT

Transmission radio pour barres palpeuses

Transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

Une intégration adaptée

D-BAND KIT est destiné à barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles. Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

Installation et réglage

Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

Produits associés et compatibilités



D-BAND TX

Transmission radio pour barres palpeuses

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ À quoi sert D-BAND KIT ?

Transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

D-BAND KIT : Transmission radio pour barres palpeuses

DEA SYSTEM · Référence 672920

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-35 à +55 °C	Application	barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles
Type	Kit émetteur-récepteur	Protection	IP55
Fréquences	868,95 et 869,85 MHz	Alimentation émetteur	2 piles lithium 3 V CR2032
Portée nominale	100 m	Temps de réaction	60 ms
Capacité récepteur	7 émetteurs par canal	Sorties récepteur	2 canaux
Alimentation récepteur	12/24 V AC/DC		