RÉFÉRENCE 675590 · DEA 220-H

220-H, mini-récepteur pour éclairage et volets

220-H ajoute une commande radio DEA à vos équipements électriques. Ses deux canaux permettent le pilotage de charges indépendantes ou la commande d'un volet roulant, selon le mode choisi. Le format à encastrer facilite son installation au plus près de l'appareillage.

433 MHz Fréquence	**230 V AC** Alimentation	**2** Canaux
À encastrer Montage		

Caractéristiques techniques de 220-H

Réf. 675590

433 MHz Fréquence	**230 V AC** Alimentation	**2** Canaux	**À encastrer** Montage
Commande d'éclairages ou de volets roulants Fonctions	**éclairages et volets roulants en 230 V** Application		

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

éclairages et volets roulants en 230 V

Préparation


Choisissez le mode éclairage ou volet et respectez les schémas de raccordement et les limites de charge. Le montage et les essais doivent être réalisés hors tension par un professionnel.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 220-H

Mini-récepteur pour éclairage et volets



Les fonctions de 220-H

Mini-récepteur pour éclairage et volets

Ajoute une commande radio DEA à vos équipements électriques. Ses deux canaux permettent le pilotage de charges indépendantes ou la commande d'un volet roulant, selon le mode choisi. Le format à encastrer facilite son installation au plus près de l'appareillage.

Une intégration adaptée

220-H est destiné à éclairages et volets roulants en 230 V. Choisissez le mode éclairage ou volet et respectez les schémas de raccordement et les limites de charge. Le montage et les essais doivent être réalisés hors tension par un professionnel.

Installation et réglage

Choisissez le mode éclairage ou volet et respectez les schémas de raccordement et les limites de charge. Le montage et les essais doivent être réalisés hors tension par un professionnel.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 220-H ?

Ajoute une commande radio DEA à vos équipements électriques. Ses deux canaux permettent le pilotage de charges indépendantes ou la commande d'un volet roulant, selon le mode choisi. Le format à encastrer facilite son installation au plus près de l'appareillage.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Choisissez le mode éclairage ou volet et respectez les schémas de raccordement et les limites de charge. Le montage et les essais doivent être réalisés hors tension par un professionnel.

220-H : Mini-récepteur pour éclairage et volets

DEA SYSTEM · Référence 675590

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	**230 V AC**	**Montage**	**À encastrer**
Application	**éclairages et volets roulants en 230 V**	**Fonctions**	**Commande d'éclairages ou de volets roulants**
Fréquence	**433 MHz**	**Canaux**	**2**