RÉFÉRENCE 677540 · DEA 211ER/C

211ER/C, commande 230 V pour rideau enroulable

211ER/C commande un moteur 230 V de rideau enroulable avec une logique adaptée à l'usage : pas à pas, commandes ouvrir et fermer séparées ou homme présent. Son temps de travail programmable permet de préparer le fonctionnement de l'automatisme.

1 moteur
Commande en 230 V AC

3 logiques
Choisir le fonctionnement

Apprentissage
Temps de travail programmable

Caractéristiques techniques de 211ER/C

Réf. 677540

Armoire avec boîtier 100A	Présentation
Rideau enroulable	Application
1 moteur 230 V AC	Moteur commandé
Pas à pas, ouvrir/fermer séparés, homme présent	Fonctions de commande
Programmable par apprentissage	Temps de travail
433,92 MHz intégré sur 211ER	Récepteur radio
Dispositifs de protection externes à prévoir selon l'installation	Sécurité du mouvement

Préparer votre installation

Conseil technique

Rideau et moteur
Contrôler le moteur 230 V et ses fins de course.

Commandes prévues
Choisir la logique et les boutons ou télécommandes adaptés à l'usage.

Protections externes
Prévoir les dispositifs de sécurité nécessaires au fonctionnement du rideau.

Présentation de 211ER/C

Commande 230 V pour rideau enroulable

Les fonctions de 211ER/C

Choisir la logique de commande

La logique se sélectionne selon l'usage du rideau : commande pas à pas, ouverture et fermeture séparées ou fonctionnement homme présent. Vérifiez les commandes prévues pour l'installation.

Mémoriser le temps de travail

L'apprentissage permet de régler le temps de travail du moteur. Les commandes et les réglages doivent ensuite être testés dans les deux sens de fonctionnement.

Préparer les protections du rideau

Cette centrale ne comporte pas de limitation interne des forces d'impact. Les protections externes et la configuration de sécurité doivent être adaptées aux risques de l'installation.

Produits associés et compatibilités

NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ 211ER/C possède-t-elle une détection d'obstacle interne ?

La centrale ne dispose pas de dispositif interne de limitation des forces d'impact. La protection du mouvement demande des dispositifs externes adaptés à l'installation.

▼ Peut-on choisir une commande homme présent ?

Cette logique fait partie des modes sélectionnables. Sa mise en œuvre doit correspondre aux commandes et aux conditions d'utilisation du rideau.

211ER/C : Commande 230 V pour rideau enroulable

DEA SYSTEM · Référence 677540

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Armoire avec boîtier 100A
Moteur commandé	1 moteur 230 V AC
Récepteur radio	433,92 MHz intégré sur 211ER
Application	Rideau enroulable
Fonctions de commande	Pas à pas, ouvrir/fermer séparés, homme présent
Temps de travail	Programmable par apprentissage
Sécurité du mouvement	Dispositifs de protection externes à prévoir selon l'installation