RÉFÉRENCE 649263 · DEA BOOM/4

BOOM/4, lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Équipez votre barrière avec BOOM/4, notre lisse ronde vernie de 4125 mm et de diamètre 80 mm, munie d'adhésifs réfléchissants rouges 1012. Utilisez l'oméga OMEGA, référence 649270, et choisissez la barrière ainsi que l'équilibrage correspondant à la longueur réellement montée.

4125 mm
Longueur totale

80 mm
Diamètre

Vernie
Finition

Caractéristiques techniques de BOOM/4

Réf. 649263

Lisse ronde
Type

4125 mm
Longueur totale

80 mm
Diamètre

Vernie
Finition

Adhésifs réfléchissants rouges 1012
Signalisation

OMEGA / OMSTOP/N - 649270
Fixation adaptée

STOP/N et TRAFIK/N
Familles de barrières

Préparer votre installation

Conseil technique

Longueur
Vérifiez la largeur utile et le dégagement nécessaire à l'ouverture.

Fixation
Montez la lisse dans l'oméga adapté au profil rond.

Équilibrage
Choisissez les ressorts selon la barrière, la longueur finale et les accessoires.

Présentation de BOOM/4

Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Les fonctions de BOOM/4

Un profil rond pour contrôler le passage

Le profil de BOOM/4 mesure 4125 mm au total pour un diamètre de 80 mm. La largeur utile dépend de l'engagement dans le support et de l'implantation de la barrière.

Un repérage de la lisse

Les adhésifs réfléchissants rouges 1012 participent au repérage du passage lorsqu'ils reçoivent de la lumière. Contrôlez régulièrement leur état et leur visibilité.

Adapter la configuration complète

Fixez la lisse avec OMEGA / OMSTOP/N, référence 649270. La longueur, les accessoires et le modèle de barrière déterminent l'équilibrage. Sur TRAFIK/N, une lisse de plus de 5 m demande un support fixe ou un pied mobile.

Produits associés et compatibilités

OMEGA / OMSTOP/N

Fixation pour lisses rondes DEA

Voir la fiche produit

1012

Adhésifs réfléchissants rouges pour lisse

Voir la fiche produit

TRAFIK/N

Barrière pour accès intensifs

Voir la fiche produit

BOOM-LINK

Manchon de rallonge pour BOOM/4 et BOOM/6

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ La longueur totale correspond-elle au passage utile ?

Non. BOOM/4 mesure 4125 mm au total. Une partie de la lisse est engagée dans le support.

▼ Cette lisse se monte-t-elle sans autre réglage ?

Non. Après montage, contrôlez l'équilibrage et les réglages de la barrière. Sur TRAFIK/N, prévoyez un support fixe ou mobile au-delà de 5 m.

BOOM/4 : Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Référence 649263

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Vernie	Signalisation	Adhésifs réfléchissants rouges 1012
Type	Lisse ronde	Diamètre	80 mm
Longueur totale	4125 mm	Fixation adaptée	OMEGA / OMSTOP/N - 649270
Familles de barrières	STOP/N et TRAFIK/N		