

RÉFÉRENCE 649264 · DEA BOOM/6

## BOOM/6, lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Équipez votre barrière avec BOOM/6, notre lisse ronde vernie de 6125 mm et de diamètre 80 mm, munie d'adhésifs réfléchissants rouges [1012](#). Utilisez l'oméga [OMEGA](#), référence [649270](#), et choisissez la barrière ainsi que l'équilibrage correspondant à la longueur réellement montée.

**6125 mm**

Longueur totale

**80 mm**

Diamètre

**Vernie**

Finition

### Caractéristiques techniques de BOOM/6

Réf. 649264

**Lisse ronde**

Type

**6125 mm**

Longueur totale

**80 mm**

Diamètre

**Vernie**

Finition

**Adhésifs  
réfléchissants  
rouges [1012](#)**

Signalisation

**[OMEGA /  
OMSTOP/N -  
649270](#)**

Fixation adaptée

**[STOP/N et  
TRAFIK/N](#)**

Familles de barrières

### Préparer votre installation

Conseil technique

**Longueur**

Vérifiez la largeur utile et le dégagement nécessaire à l'ouverture.

**Fixation**

Montez la lisse dans l'oméga adapté au profil rond.

**Équilibrage**

Choisissez les ressorts selon la barrière, la longueur finale et les accessoires.

## Présentation de BOOM/6

Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière



## Les fonctions de BOOM/6

### Un profil rond pour contrôler le passage

Le profil de BOOM/6 mesure 6125 mm au total pour un diamètre de 80 mm. La largeur utile dépend de l'engagement dans le support et de l'implantation de la barrière.


### Un repérage de la lisse

Les adhésifs réfléchissants rouges [1012](#) participent au repérage du passage lorsqu'ils reçoivent de la lumière. Contrôlez régulièrement leur état et leur visibilité.

### Adapter la configuration complète

Fixez la lisse avec [OMEGA / OMSTOP/N](#), référence [649270](#). La longueur, les accessoires et le modèle de barrière déterminent l'équilibrage. Sur [TRAFIK/N](#), une lisse de plus de 5 m demande un support fixe ou un pied mobile.

## Produits associés et compatibilités



### [OMEGA / OMSTOP/N](#)

Fixation pour lisses rondes DEA

[Voir la fiche produit](#)



### [1012](#)

Adhésifs réfléchissants rouges pour lisse

[Voir la fiche produit](#)



### [TRAFIK/N](#)

Barrière pour accès intensifs

[Voir la fiche produit](#)



### [BOOM-LINK](#)

Manchon de rallonge pour [BOOM/4](#) et BOOM/6

[Voir la fiche produit](#)

## Questions fréquentes

### ▼ La longueur totale correspond-elle au passage utile ?

Non. BOOM/6 mesure 6125 mm au total. Une partie de la lisse est engagée dans le support.

### ▼ Cette lisse se monte-t-elle sans autre réglage ?

Non. Après montage, contrôlez l'équilibrage et les réglages de la barrière. Sur [TRAFIK/N](#), prévoyez un support fixe ou mobile au-delà de 5 m.

## BOOM/6 : Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Référence 649264

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                    |                  |                                     |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Finition              | Vernie             | Signalisation    | Adhésifs réfléchissants rouges 1012 |
| Type                  | Lisse ronde        | Diamètre         | 80 mm                               |
| Longueur totale       | 6125 mm            | Fixation adaptée | OMEGA / OMSTOP/N - 649270           |
| Familles de barrières | STOP/N et TRAFIK/N |                  |                                     |