RÉFÉRENCE 677642 · DEA NET-NODE 2.0

NET-NODE 2.0, interface Bluetooth pour automatismes NETLINK

NET-NODE 2.0 relie votre smartphone à une centrale DE@NET ou à un récepteur compatible NETLINK. Avec DEAinstaller, l'installateur configure l'équipement à proximité ; avec DEAuser, l'utilisateur dispose d'une commande locale depuis son téléphone.

Bluetooth
Connexion locale

DE@NET
Port série compatible

2 applications
Installation et utilisation

Caractéristiques techniques de NET-NODE 2.0

COD. 677642

Interface Bluetooth NETLINK Type de dispositif	**Port série des dispositifs compatibles** Connexion	**DEAinstaller et DEAuser** Applications	**5 V DC** Alimentation
10 mA au repos / 25 mA en charge Consommation	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement	**IP00** Protection du boîtier	**Fourni selon la notice** Câble de connexion

À vérifier avant installation

Conseil technique

Compatibilité
Vérifier la référence du dispositif et le raccordement prévu avant installation.

Configuration
Préparer les accès DEA et les accessoires nécessaires à votre usage.

Mise en service
Suivre la notice du dispositif et contrôler le fonctionnement après montage.

Présentation du DEA NET-NODE 2.0

Interface Bluetooth pour automatismes NETLINK



Produits associés et compatibilités



NET-COM/4G

Passerelle 4G pour la gestion des automatismes

Voir la fiche produit



NET-CABLE

Câble de connexion NETLINK de 50 cm

Voir la fiche produit



PREMIUM CARD

Activation des services NETLINK pour 10 smartphones

Voir la fiche produit

Les points forts du DEA NET-NODE 2.0

Programmer à proximité

DEAinstaller permet de configurer les équipements compatibles depuis le smartphone. NET-NODE se raccorde au port série de la centrale ou du récepteur NETLINK.

Commander avec DEAuser

Le module peut rester connecté à l'installation pour permettre la commande par DEAuser. Les utilisateurs doivent être autorisés selon la configuration et les services activés.

Prévoir un montage protégé

Le boîtier est IP00. Montez-le dans un emplacement protégé, éloigné des câbles haute tension, en suivant le schéma de la notice.

Questions fréquentes

▼ NET-NODE permet-il de commander depuis Internet ?

NET-NODE assure la liaison locale Bluetooth avec le téléphone. La gestion à distance via DEACloud demande une solution connectée telle que NET-COM et les services correspondants.

▼ Toutes les centrales DEA sont-elles compatibles ?

La connexion nécessite un équipement DE@NET doté d'un port série et compatible NETLINK. Vérifiez la centrale ou le récepteur avant achat.

NET-NODE 2.0 : Interface Bluetooth pour automatismes NETLINK

DEA SYSTEM · Référence 677642

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Type de dispositif	Interface Bluetooth NETLINK
Alimentation	5 V DC	Connexion	Port série des dispositifs compatibles
Applications	DEAinstaller et DEAuser	Consommation	10 mA au repos / 25 mA en charge
Protection du boîtier	IP00	Câble de connexion	Fourni selon la notice