

RÉFÉRENCE 649290 · DEA LED/B

LED/B, bande LED pour caisson de barrière PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N

LED/B intègre la signalisation lumineuse au caisson de nos barrières PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N. La bande se place derrière les diffuseurs du boîtier pour apporter un repère visible à l'accès. Les couleurs et leur fonctionnement se préparent avec le raccordement et la configuration de la centrale.

Caisson éclairé

Signalisation intégrée

3 couleurs

Rouge, vert et bleu

PASS / STOP / TRAFIK

Versions /N compatibles

Caractéristiques techniques de LED/B

Réf. 649290

PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N

Compatibilité

Dessus du caisson, derrière les diffuseurs

Emplacement

24 V DC, selon configuration de la barrière

Alimentation

Rouge, vert et bleu

Couleurs disponibles

550 mA

Courant maximal (trois
couleurs)

Selon raccordement et configuration de la centrale

Commande

Préparer votre installation

Conseil technique

Modèle de barrière

Identifier PASS/N, STOP/N ou TRAFIK/N
et la version de sa centrale.

Position de la bande

Respecter le passage des câbles et les
appuis contre les diffuseurs.

Courant disponible

Vérifier le courant total et le besoin
d'une alimentation supplémentaire.

Présentation de LED/B

Bande LED pour caisson de barrière PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N



Les fonctions de LED/B

Intégrer la lumière au boîtier

La bande se positionne dans les emplacements du caisson, contre les diffuseurs. Un contact régulier avec les surfaces de diffusion aide à obtenir une luminosité uniforme vue de l'extérieur.

Adapter les couleurs au fonctionnement

Les conducteurs permettent de commander les couleurs prévues. Le raccordement et les paramètres de la centrale déterminent l'indication lumineuse pendant le mouvement et dans les positions d'arrêt.

Dimensionner l'alimentation

La consommation dépend du nombre de couleurs alimentées simultanément. La version de la barrière et le fonctionnement permanent ou pendant le mouvement déterminent le besoin d'une alimentation supplémentaire.

Produits associés et compatibilités



STRIP-LED

Ruban LED de 8 m pour signalisation de lisse de barrière

[Voir la fiche produit](#)



SMFLED24/2

Feux de signalisation LED rouge et vert en 24 V DC

[Voir la fiche produit](#)



SMFLED230/2

Feux de signalisation LED rouge et vert en 230 V AC

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ LED/B se place-t-il sur la lisse ?

LED/B est destiné au caisson de la barrière. Pour la signalisation de la lisse, choisissez STRIP-LED compatible avec l'installation.

▼ Une alimentation supplémentaire est-elle nécessaire ?

Cela dépend de la barrière, de sa tension et du fonctionnement choisi. Le guide d'alimentation joint complète les schémas de la notice.

LED/B : Bande LED pour caisson de barrière PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N

DEA SYSTEM · Référence 649290

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	PASS/N, STOP/N et TRAFIK/N	Alimentation	24 V DC, selon configuration de la barrière
Emplacement	Dessus du caisson, derrière les diffuseurs	Couleurs disponibles	Rouge, vert et bleu
Courant maximal (trois couleurs)	550 mA	Commande	Selon raccordement et configuration de la centrale