Electroserrure

ELT8

F - L'électroserrure ELT8 a été conçue pour l'automatisation de portails à battent. Le dispositif permet le verrouillage des portails automatiques à motoréducteurs réversibles ou des portes de grandes dimensions, qui nécessitent un efficace système d'arrêt e de fermeture. Les aimants utilisés sont adaptés pour les opérations à l'utilisation continue de l'intermittence de 100%.

Ses caractéristiques de construction, le résultat d'une évolution constante du produit, le présent simple dans son installation et une fiabilité maximum. La poursuite continue de la qualité de ses composants en font également extrêmement sûr, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes (-20°C / 60°C).

Caractéristiques Tecniques

Matériaux	Corps	Allum.anodizz./Anodized alum./Alum. anodisé
	Plastiques	ABS
	Piquet	Ottone/Brass/Laiton 12mm
Dimensions		80x55xH155 mm
Poids		850 g
Indice de protection		IP54
Température d'exercise		-20° +60°
Couleur des capouchons		Nero/Black/Noir
Emballage		1 pz

Alimentation	12-24-127-220 Vac
Absorption	280VA max 27VA working
Course maximale du piquet	15 mm
Serrure	Cilindrica/Cylindrical/ Cylindrique
Déblocage intérieur	Con serratura With lock Avec serrure
Déblocage éxterieur	Con serratura With lock Avec serrure

ELT8-KSE

- Sélecteur à clef à un contact



- Plaque d'arrête en acier galvanisé

CE